

Cisco Compatible AIR-CAB005LL-R-N Fișa tehnică



Cablu Cisco AIR-CAB005LL-RN cu pierderi reduse, 1,5 m, o mufă RP-TNC, un conector N mascul la 90 de grade

AIR-CAB005LL-R-N

Cablu Cisco AIR-CAB005LL-RN cu pierderi reduse, 1,5 m, o mufă RP-TNC, un conector N mascul la 90 de grade

Cablurile cu pierderi reduse extind lungimea dintre orice radio Cisco Aironet de 2,4 GHz și 5 GHz și antena cu conectori RP-TNC. Cu o pierdere de 6,7 dB la 30 m pentru cablul cu pierderi reduse, acest lucru oferă flexibilitate la instalare fără un sacrificiu semnificativ al razei de acțiune.

Specificații

- Cod piesă: AIR-CAB005LL-RN
- Descriere: Cablu RF cu pierderi reduse de 1,5 m cu conectori RP-TNC și de tip N
- Tip cablu de rețea: Cablu antenă
- Conector la primul capăt: conector seria N 90d - mascul
- Conector la al doilea capăt: RP-TNC - Mamă
- Conductor: Cupru
- Lungimea cablului: 1,5 m

Compatibilitate

- Bazat pe controler Cisco Aironet 3702p

[Cumpără acum](#)