

# Cisco Compatible AIR-CAB010LL-R-N Fișa tehnică



**Cablu Cisco AIR-CAB010LL-RN cu pierderi reduse de 3 metri, o mufă RP-TNC, un conector N mascul la 90 de grade**

## **AIR-CAB010LL-R-N**

**Cablu Cisco AIR-CAB010LL-RN cu pierderi reduse de 3 metri, o mufă RP-TNC, un conector N mascul la 90 de grade**

Cablurile cu pierderi reduse extind lungimea dintre orice radio Cisco Aironet de 2,4 GHz și 5 GHz și antena cu conectori RP-TNC. Cu o pierdere de 6,7 dB la 30 m pentru cablul cu pierderi reduse, acest lucru oferă flexibilitate de instalare fără un sacrificiu semnificativ al razei de acțiune.

## Specificații

- Cod piesă: AIR-CAB010LL-RN
- Descriere: Cablu RF cu pierderi reduse de 3 m cu conectori RP-TNC și de tip N
- Tip cablu de rețea: Cablu antenă
- Conector la primul capăt: conector seria N 90d - mascul
- Conector la al doilea capăt: RP-TNC - Mamă
- Conductor: Cupru
- Lungimea cablului: 3 metri

## Compatibilitate

- Bazat pe controler Cisco Aironet 3702p

[Cumpără acum](#)