

Cisco CAB-RPS2300-E Fișa tehnică



Cablu Cisco CAB-RPS2300-E cu 22 de pini la 22 de pini pentru utilizare cu switch-urile Catalyst 3750-E și 3560-E

CAB-RPS2300-E

Cablu Cisco CAB-RPS2300-E cu 22 de pini la 22 de pini pentru utilizare cu switch-urile Catalyst 3750-E și 3560-E

Specificații

- Producator: Cisco
- Număr piesă: CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- Nume produs: Cablu RPS de rezervă RPS 2300 Cat 3750E/3560E, 3750v2/3560v2 și 2960/2960S/2960P/2960X Comutatoare
- Tip: cablu RPS
- Conector la primul capăt: conector RPS cu 22 de pini - tată
- Conector la al doilea capăt: conector cu 22 de pini pentru switch-uri Cisco Catalyst 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X și routere 2911/2921/2951
- Lungime: 4,9 ft. (1,5 m)
- Dirijor: cupru

Compatibilitate

- Cisco Catalyst 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L,- 2960S-24TS-S,- 24TS-S 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-E,-12D 3560E-12SD-E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-

SV2,-32460PSV2, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD,
3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48PD-50 Redundant
System

Pentru mai multe informații despre acest CAB-RPS2300-E, vă rugăm să vizitați site-ul web Cisco:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html

[Cumpără acum](#)