

Cisco CAB-RPS2300 Fișa tehnică



Cablu RPS Cisco CAB-RPS2300 cu 14 pini la 22 pini pentru utilizare cu alte dispozitive de rețea acceptate

CAB-RPS2300

Cablu RPS Cisco CAB-RPS2300 cu 14 pini la 22 pini pentru utilizare cu alte dispozitive de rețea acceptate

Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) crește disponibilitatea pentru rețelele convergente de date, voce și video. Sistemul oferă redundanță și rezistență a sursei de alimentare pentru o varietate de cerințe de alimentare, inclusiv Power over Ethernet (PoE). Ajută la asigurarea funcționării neîntrerupte și a protecției împotriva defecțiunilor sursei de alimentare a dispozitivului, oferind un failover fără întreruperi pentru comutatoarele Cisco, cum ar fi comutatoarele și routerele Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 și 3750-E. Routere cu servicii integrate.

Specificații

- Producator: Cisco
- Număr piesa: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Nume produs: Cablu RPS de rezervă pentru Cisco Redundant Power System 2300
- Tip: cablu RPS
- Conector la primul capăt: conector RPS cu 22 de pini - tată
- Conector la al doilea capăt: conector cu 14 pini pentru toate celelalte dispozitive de rețea Cisco
- Lungime: 4,9 ft. (1,5 m)
- Dirijor: cupru

[Cumpără acum](#)